


PB-51.2V 150Ah



BATTERIE AU LITHIUM

Avantages favorables

- Garantie de 6 ans
- Remplacement direct des batteries au plomb
- Plus légère et facile à manipuler
- Stabilité fiable du phosphate de fer au lithium
- Durée de vie maximale de plus de 6000 cycles
- Construction modulaire durable
- Ouverture à vis, structure interne conçue avec précision

BMS

Système de gestion de batterie

Le BMS surveille et contrôle les cellules individuelles d'une batterie, les protégeant contre les dommages tels que la surcharge et la surtension.

BLUETOOTH 4.0 INTÉGRÉ

Supervision de l'état de plusieurs batteries

L'application Perfektium Pro peut maintenant surveiller jusqu'à 8 batteries en même temps. Le SOC, la tension, le courant, la température, et le temps disponible du groupe de batteries peuvent être détectés.





Spécification

Articles	Les caractéristiques
Modèle	51.2V 150Ah/7680Wh
Dimensions (L x W x H)	426×330×241 mm
Poids (Pas d'Accessoires)	59.8Kg
Durée de vie du cycle	>6000@80%D.o.D
Résistance interne	≤15 mΩ @ 50% SOC
Tension de charge recommandé	58.4V
Tension de charge flottante (pour une utilisation en veille)	55.2±0.8V
Courant de charge recommandé	30A
Courant de charge maximum	75A
Courant de décharge continu	200A
Courant de coupure de décharge de crête	350A
Plage de tension de fonctionnement	40-58.4V
Plage de tension de fin de décharge	36.8-44.8V
Vis de connexion	M8
Code de protection internationale	IP62
Température de charge	0~50°C
Température de décharge	-20~75°C
Température de stockage	-5~35°C
Condition de stockage	Charger la batterie tous les 3 mois
Disponibilité en série et en parallèle	Maximum de 4 pices en srie et 4 pices en connexion parallle
Certifications	CE /UL /UN38.3 /MSDS /ROHS UN 3480 /CLASS 9